

广西艺术学校床下储物柜参数及要求

序号	产品名称	技术参数	数量
1	床下储物柜	一、钢制柜：· 1、规格尺寸：长 1800*宽 500*高 400mm ▲2、采用 0.8mm 厚钢板经剪切、折弯、焊接成型。钢板符合 QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、GB/T 10125-2021 等标准；检测内容包含但不限于：①金属表面耐腐蚀试验 铜加速乙酸盐雾试验（CASS 试验）-24h-涂（镀）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，铜加速乙酸盐雾试验（CASS 试验）-24h-涂（镀）层对基体的保护等级达到 10 级，乙酸盐雾试验（ASS）法-24h-涂（镀）层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，乙酸盐雾试验（ASS）法-24h-涂（镀）层对基体的保护等级达到 10 级；②外观性能要求 金属件-喷涂层符合要求；③理化性能要求 金属喷漆（塑）涂层-冲击强度 冲击高度$\geq 400\text{mm}$，无剥落、裂纹、皱纹，金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀 100h 内无鼓泡产生，100h 后无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 投标人需提供带有 CMA 和 CNAS 标志符合上述内容的钢板检测报告进行佐证，未提供或提供不符合上述内容的按投标无效处理。 3、柜门上带有内嵌式拉手及锁具。 4、喷塑要求：采用优质环保防腐抗菌塑粉。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽 均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 二、鞋架： ▲1、采用 20*20*1.0mm 方形钢管，鞋架连接件采用$\geq 1.5\text{mm}$ 厚冷轧钢板制作。钢管符合 GB/T8162-2018、QBT/3826-1999、GB/T 22048-2022、GB/T4956-2003 等标准；检测内容包含但不限于：①耐腐蚀试验 涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到 10 级；②覆盖层厚度$\geq 90\mu\text{m}$；③邻苯二甲酸酯增塑剂未检出；④理化性能要求：硬度$\geq 3\text{H}$，附着力达到 0 级；⑤力学性能：抗拉强度$\geq 500\text{MPa}$，下屈服强度$\geq 350\text{MPa}$。 投标人需提供带有 CMA 和 CNAS 标志符合上述内容的钢管检测报告进行佐证，未提供或提供不符合上述内容的按投标无效处理。 2、喷塑要求：采用优质环保防腐抗菌塑粉。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽 均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 三、产品制作工艺要求 1 所有钢材焊接方式为二氧化碳保护焊，表面经物理抛丸有机酸除锈、无磷脱脂、硅烷、陶化处理，静电喷涂及高温固化。 2、焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊，虚焊及焊空穿等现象。	200 套

参考图:

