



附件《采购播音主持实训厅设备项目》技术参数

序号	设备名称	型号	品牌	产地	主要性能及技术参数	数量	单位	图片	备注
1	无线手持话筒套装	F-320/300H	FFREQ	中国	非中心无线的无线接收机，真分集接收设计，保证接收的稳定性，高分辨率的P86Q无线双通道接收机，大量高集成度非锁定式芯片不可见，在源码中嵌有不可见的数据的稳定性，以及预置的设置采用了先进的无线技术和设计，可轻松同步无线发射机 确保为全天候演播室播出等存在应用提供合适的解决方案。 主要特点 频率范围：516-882MHz 工作范围：覆盖条件下100m (工作范围取决于频率分配，包括对信号的吸收、反射和干扰等) 无线无牌照 每个频道 36个可用通道 20MHz为1个频道可用 频率范围：60—138MHz(±3MHz) (整个系统的频率取决于运营商在) 输出接口：(XLR X 1) (1/4 inch connector X 1) 阻抗匹配：(XLR, 150Ω) / (1/4 inch connector 150Ω) 输出阻抗：(XLR 3KΩ) (1/4 inch connector 3KΩ) 频率：32.768kHz 动态范围：>110dB 调制解调器：270/300W, 可切换 额定/峰值功率：±15KHz ±48KHz 频率灵敏度：>105dBm 信噪比灵敏度：>75dB 信噪比：>74dB 信噪比：>105dB(A) 总谐波失真：<1% 调制方式：数字频移键控调制 中频频率：110MHz, 10.7MHz 分辨率：8K/20K 灵敏度：6dB μV AF输出范围：42dB(1dB步长) 频率：(equalized): Low: 5dB, Middle: 15dB, High: 25dB 工作温度范围：-15℃至+50℃ 尺寸(宽*高*厚)：484*44*190mm 重量：2.20kg FFREQ手持发射机300H 接收机非锁定频率噪声：发射机灵敏度可测-42dB至0dB可测，每个步长3dB，可以适应任何要求的调制解调，接收灵敏度20mW(10mW/30mW)三档可调，可以适应不同场合使用；点阵液晶显示屏精确的显示选频的电池电量，选频频率，选频灵敏度等信息；可以更换天线 天线：点阵式液晶显示屏天线，发射发射机采用1/4波长天线 兼容性：接收机 频率范围：50Hz—138MHz 发射功率：20mW(10mW/30mW)三档可调 灵敏度：-51.5dBμVpa (2.6mV) 输出功率：额定值300W，峰值300W，峰值300W，峰值300W，峰值300W 频率范围：50Hz—138MHz 接收灵敏度：-42dB	3	套		4套双通道接收机+2套手持+2个天线(标配配500毫安)
2	无线领夹麦克风	LP30	FFREQ	中国	FFREQ无线领夹麦克风，全新设计，直径仅有3mm的头部，防水，防气流声，声音清晰饱满，适合各种大型节目的录制，大型场合演出。 特点： 1、直径仅有3mm的头部，直径仅有3mm 2、防水，防气流声 3、上盖表面，声音清晰饱满 4、各种大型节目的录制，大型场合演出 5、特殊头子设计降噪降噪 频率范围：20-20KHz 灵敏度：-35dB 最大声压级：140dB SPL	16	副		小三芯接口，可能需防水膜包裹使用。
3	无线领夹麦克风	LP30	FFREQ	中国	FFREQ无线领夹麦克风，全新设计，直径仅有3mm的头部，防水，防气流声，声音清晰饱满，适合各种大型节目的录制，大型场合演出。 特点： 1、直径仅有3mm的头部，直径仅有3mm 2、防水，防气流声 3、上盖表面，声音清晰饱满 4、各种大型节目的录制，大型场合演出 5、特殊头子设计降噪降噪 频率范围：20-20KHz 灵敏度：-35dB 最大声压级：140dB SPL	16	副		shore接口，可能需防水膜包裹使用。
4	单耳挂麦麦克风	SL30	FFREQ	中国	FFREQ单耳挂麦麦克风，全新设计，直径仅有3mm的头部，防水，防气流声，声音清晰饱满，适合各种大型节目的录制，大型场合演出。 特点： 1、直径仅有3mm的头部，直径仅有3mm 2、防水，防气流声 3、上盖表面，声音清晰饱满 4、各种大型节目的录制，大型场合演出 5、特殊头子设计降噪降噪 频率范围：20-20KHz 灵敏度：-35dB 最大声压级：140dB SPL	16	副		shore接口，可能需防水膜包裹使用。
5	头戴麦克风	HP60	FFREQ	中国	FFREQ头戴麦克风，全新设计，直径仅有3mm的头部，防水，防气流声，声音清晰饱满，适合各种大型节目的录制，大型场合演出。 特点： 1、直径仅有3mm的头部，直径仅有3mm 2、防水，防气流声 3、上盖表面，声音清晰饱满 4、各种大型节目的录制，大型场合演出 5、特殊头子设计降噪降噪 频率范围：20-20KHz 灵敏度：-35dB 最大声压级：140dB SPL	16	副		小三芯接口，可能需防水膜包裹使用。
6	头戴麦克风	HP60	FFREQ	中国	FFREQ头戴麦克风，全新设计，直径仅有3mm的头部，防水，防气流声，声音清晰饱满，适合各种大型节目的录制，大型场合演出。 特点： 1、直径仅有3mm的头部，直径仅有3mm 2、防水，防气流声 3、上盖表面，声音清晰饱满 4、各种大型节目的录制，大型场合演出 5、特殊头子设计降噪降噪 频率范围：20-20KHz 灵敏度：-35dB 最大声压级：140dB SPL	16	副		shore接口，可能需防水膜包裹使用。
7	电容立杆话筒	CM-1300	FFREQ	中国	FFREQ电容立杆话筒，全新设计，直径仅有3mm的头部，防水，防气流声，声音清晰饱满，适合各种大型节目的录制，大型场合演出。 特点： 1、直径仅有3mm的头部，直径仅有3mm 2、防水，防气流声 3、上盖表面，声音清晰饱满 4、各种大型节目的录制，大型场合演出 5、特殊头子设计降噪降噪 频率范围：20-20KHz 灵敏度：-35dB 最大声压级：140dB SPL	1	套		配颜色特快线，可链接300T型腰包使用
8	电容立杆话筒	CM-1300	FFREQ	中国	FFREQ电容立杆话筒，全新设计，直径仅有3mm的头部，防水，防气流声，声音清晰饱满，适合各种大型节目的录制，大型场合演出。 特点： 1、直径仅有3mm的头部，直径仅有3mm 2、防水，防气流声 3、上盖表面，声音清晰饱满 4、各种大型节目的录制，大型场合演出 5、特殊头子设计降噪降噪 频率范围：20-20KHz 灵敏度：-35dB 最大声压级：140dB SPL	3	套		配颜色特快线，可链接300T型腰包使用