

附表：《采购舞蹈实训基地舞台灯光设备及电教设备项目》技术参数

设备名称	品牌	型号	数量	单位	产地	主要特性指标	设备图片
灯光控制台扩展器	韵鹏	NPU	2	台	中国	<ul style="list-style-type: none"> 在Grand Ma2系统模式下，可控制多达65536个参数（最多256个DMX线路）。 4096 BIT / 12位参数。 8个DMX输出。 内置7寸触摸屏。 1个以太网网络接口。 4个USB2.0接口。 净重：9KG。 毛重：15KG。 体积：58 x 56 x 220mm。 	
LED染色灯	斯巴克	SK-LED-1280YZ	24	台	中国	<ul style="list-style-type: none"> 电源：AC100-240V 功率：750W 光源：LED 光源规格：12pcs 80W RGBW 4in1LED 功率：720W 额定寿命：20000小时 芯片：6500K 颜色：12颗RGBW 渐变效果：通过连续改变灯光的颜色或亮度，可以实现平滑的渐变效果，营造出柔和的过渡和变化。 光束效果：可以在舞台上投射出动态的光线，增强视觉冲击力。 光学：光束角度：3°-23° 调焦：DMX线性调焦。 调光：0-100%线性调节。 频闪：1-25Hz 旋转角度：220°，（16mm精度扫描） 控制方式：18/56CH 控制模式：主从/自动/声控/DMX DMX输入和输出：3 Pin XLR输入输出 其他参数：防水等级：IP20 散热方式：风冷 使用环境温度：-10 ~45℃ 	
信号放大器	韵鹏	ALPHA-8I	5	台	中国	<ul style="list-style-type: none"> 数字信号类型：DMX512/1990 1路输入8路光隔离信号分配输出 2路输入分别4路光隔离信号分配输出（开关选择） 5路输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 数字信号独立指示灯 DMX输入和输出可以选择3芯或者5芯的 输入电压：100-240VAC 体积：482*46*171(mm) 净重：2.3KG 毛重：2.8KG 包装方式：纸箱 	
特效雾油	安特利	Haze 油性烟雾油	2	箱	中国	<ul style="list-style-type: none"> 可产生半透明的纯烟雾，极佳的持久性，极低的湿气含量。 无色、无味、非毒性。 符合SGS认证及通过MSDS的安全报告。 1L装：12瓶/箱 尺寸（箱）：360*275*300（mm） 净重：12kg 毛重：13kg 包装方式：纸箱 	
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套套软电缆	桂林国际	RVV3*2.5	2	卷	中国	<ul style="list-style-type: none"> 规格：1.5mm²-2.5mm² 电压：300/500V 材质：无氧优质精铜 长度：100M 型号：RVV 适用范围：控制信号传输线、电气设备、仪表、自动化设备 	
改装灯架			24	组	中国	<ul style="list-style-type: none"> 规格：1.5（米）*45（组） 材质：铁 	
室内P4全彩高清LED显示屏体		高清工程一级灯珠	3	m ²	中国	SMDP4 256mm*256mm	
信号接收卡	凯视达		6	套	中国	增强型一播	
信号发送卡	凯视达		1	套	中国	增强型一播	
视频处理器	凯视达		1	台	中国	多信号输入/输出/混入	
字幕机屏幕	吉影		2	条	中国	字幕机屏幕 206*38*5cm	
全彩专用电源	铂强		9	台	中国	5V/40A200W	
通信设备	富勒		1	套	中国	F-320/300H	
显示屏钢结构	定制		4	m ²	中国	定制显示屏钢结构	
辅助线材	定制		1	项	中国	长排线网线配架线材	
物流运输			1	项	中国		
安装调试	定制		4	m ²	中国	产品安装调试培训售后服务等	

—